



#### Descriptif

Chariots de service en inox 18/10 se composant de deux tubes rond cintrés diam. 25 mm, formant poignée. Des plateaux emboutis à bords profilés sont soudés entre ces tubes. Une mousse de polyuréthane est collée sous les plateaux de façon à l'insonoriser pendant la manipulation. Nos chariots sont équipés de façon standard de 4 roues pivotantes diam.125mm dont 2 à freins en acier chromé zingué ou polyamide et pare-chocs ronds. Les roues sont montées sur des traverses renforçant ainsi le chariot.

Modèle SSW 10 X 6/4  
 Dimension L 1100 x P 700 x H 1335 mm  
 Dimension plateau 1000 x 600 mm  
 Nombre de plateaux : 4  
 Poids : 41 kg  
 Charge totale : 200 kg

#### Entretien et nettoyage

*Ne pas nettoyer avec un produit agressif.  
 Laver avec un chiffon et un produit de nettoyage usuel en cuisine et laisser sécher.*

L'appareil peut être nettoyé au jet d'eau (essai IPX 5 d'après EN 60529, Ø des buses 6,3mm, 0.3 bar et 12.5l/min.)

#### Réparation et pièces de rechange

*Indication de sécurité :  
 Les pièces garantant la sécurité ne doivent être remplacées que par des pièces d'origine.*

Avant d'appeler votre fournisseur, notez vous les caractéristiques de la plaque signalétique.  
 a) désignation du matériel  
 b) date de fabrication  
 Complémentaire à ces données, veuillez indiquer le N° de référence de la pièce désirée.