



Descriptif

Chariot de service ergonomique standard en inox 18/10 se composant de deux tubes rond cintrés Ø 25 mm, formant poignée. Des plateaux emboutis à bords profilés sont soudés entre ces tubes. Une mousse de polyuréthane est collée sous les plateaux de façon à l'insonoriser pendant la manipulation. Nos chariots sont équipés de façon standard de 4 roues pivotantes Ø 125mm dont 2 à freins en acier chromé zingué et pare-chocs ronds.

Modèle SW 10x6/2 ERGO
 Dimension L 1238 x P 700 x H 947/1270 mm
 Dimension plateau 1000 x 600 mm
 Nombre de plateaux : 2
 Poids : 25 kg
 Charge totale : 100 kg

Entretien et nettoyage

Ne pas nettoyer avec un produit agressif.

Laver avec un chiffon et un produit de nettoyage usuel en cuisine et laisser sécher.

L'appareil peut être nettoyé au jet d'eau (essai IPX 5 d'après EN 60529, Ø des buses 6,3mm, 0.3 bar et 12.5l/min.)

Réparation et pièces de rechange

Indication de sécurité :

Les pièces garantes de la sécurité ne doivent être remplacées que par des pièces d'origine.

Avant d'appeler votre fournisseur, notez vous les caractéristiques de la plaque signalétique.

a) désignation du matériel

b) date de fabrication

Complémentaire à ces données, veuillez indiquer le N° de référence de la pièce désirée.