

IMAGE

Plan réfrigéré avec décaissé h. 30 sur soubassement réfrigéré



Meuble self-service réalisé entièrement en acier inox AISI 304, constitué d'un plan réfrigéré embouti e rayonné épaisseur 20/10 et d'un soubassement réfrigéré à porte battante. Décaissé de 30 mm. Groupe logé. Isolation par mousse de polyuréthane injectée. Réfrigération statique. Pieds avec vérins réglables. Régulation de la température de +2°C ÷ +12°C par téléthermostat digital. Disponible dans les dimensions 3-4-5-6 GN.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèles	Dimensions extérieures mm	V	kW	Hz	H ₂ O in	H ₂ O out	Fluide frigorigène	GN	Réserve
HOP8PRS12	1250x830xh.900	230	0,390	50	-	1/2"	R404A	3	1xGN 1/1
HOP8PRS15	1500x830xh.900	230	0,500	50	-	1/2"	R404A	4	1xGN 2/1
HOP8PRS20	2000x830xh.900	230	0,630	50	-	1/2"	R404A	5	2xGN 2/1
HOP8PRS23	2250x830xh.900	230	0,850	50	-	1/2"	R404A	6	1xGN 1/1 2xGN 2/1