



Descriptif

Chariots de service en inox 18/10 se composant de deux tubes rond cintrés diam. 25 mm, formant poignée. Des plateaux emboutis à bords profilés sont soudés entre ces tubes. Une mousse de polyuréthane est collée sous les plateaux de façon à l'insonoriser pendant la manipulation. Nos chariots sont équipés de façon standard de 4 roues pivotantes diam.125mm dont 2 à freins en acier chromé zingué ou polyamide et pare-chocs ronds. Les roues sont montées sur des traverses renforçant ainsi le chariot.

Modèle SSW 10 X 6/4
Dimension L 1095 x P 695 x H 1335 mm
Dimension plateau 1000 x 600 mm
Nombre de plateaux : 4
Poids : 41 kg
Charge totale : 200 kg
Charge maximale/plateau : 60 kg

Entretien et nettoyage

Ne pas nettoyer avec un produit agressif.

Laver avec un chiffon et un produit de nettoyage usuel en cuisine et laisser sécher.

L'appareil peut être nettoyé au jet d'eau (essai IPX 5 d'après EN 60529, Ø des buses 6,3mm, 0.3 bar et 12.5t/min.)

Réparation et pièces de rechange

Indication de sécurité :

Les pièces garantant la sécurité ne doivent être remplacées que par des pièces d'origine.

Avant d'appeler votre fournisseur, notez vous les caractéristiques de la plaque signalétique.

a) désignation du matériel

b) date de fabrication

Complémentaire à ces données, veuillez indiquer le N° de référence de la pièce désirée.