



Descriptif

Chariots de service en inox 18/10 qualité 1.4301. le châssis est exécuté en tubes rond diam. 25 mm, d'un seul tenant, rehaussé sur un côté formant ainsi poignée de manutention.

Les plateaux sont renforcés par 2 supports de renfort, l'un en diagonale et l'autre dans le sens de la longueur, espacés de 237.5 mm - le 1er plateau est à 375 mm du sol. La charge maxi est de 100 kg/plateau

La hauteur de la poignée de manutention est de 1250 mm. Sur les traverses du bas sont montées 4 roues pivotantes en acier chromé zingué dont 2 à freins et au milieu une roue fixe de diam. 200 mm

Ce procédé permet une manipulation aisée malgré de lourdes charges.

Modèle SSW 10 X 6/3 ERGO

Dimension L 1100 X 700 X 1250/1020 mm

Dimension plateau 1000 x 600 mm

Nombre de plateaux : 3

Poids : 35 kg

Charge totale maxi : 300 kg

Entretien et nettoyage

Ne pas nettoyer avec un produit agressif.

Laver avec un chiffon et un produit de nettoyage usuel en cuisine et laisser sécher.

L'appareil peut être nettoyé au jet d'eau (essai IPX 5 d'après EN 60529, Ø des buses 6,3mm, 0.3 bar et 12.5l/min.)

Réparation et pièces de rechange

Indication de sécurité :

Les pièces garantes de la sécurité ne doivent être remplacées que par des pièces d'origine.

Avant d'appeler votre fournisseur, notez vous les caractéristiques de la plaque signalétique.

a) désignation du matériel

b) date de fabrication

Complémentaire à ces données, veuillez indiquer le N° de référence de la pièce désirée.