



#### Descriptif

Chariot étuves 14 niveaux entièrement en acier inoxydable 18/10.

Double paroi, échelle interne amovible pour bacs et grilles GN1/1.

Chauffage à air pulsé, réglable de la température de 30° à 105°C par commande électronique.

Isolation par laine de roche épaisseur 40 mm.

Fermeture de la porte par loqueteau magnétique.

4 roues pivotantes en polyamide dont 2 à frein Ø 125 mm.

Puissance : 230 V - 3500 W

Dimensions : 713 x 987 x 1696 mm

Poids net : 95 kg

#### Raccordement électrique

*Indication de sécurité :*

*L'appareil est prévu pour un service surveillé.*

Nature du courant : 230-50hz

Consommation de courant : nominal, voir plaque signalétique

Raccordement : prise de courant de sécurité

#### Mise en service

*Indication de sécurité :*

*L'appareil est prévu pour un service surveillé.*

## Entretien et nettoyage

### Indications de sécurité :

*Retirer la fiche du réseau et laisser refroidir l'appareil, avant le nettoyage. Ne pas nettoyer l'appareil, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, avec un produit agressif ou au jet d'eau ou avec un nettoyeur à haute pression.*

L'appareil peut être nettoyé au jet d'eau (essai IPX 5 d'après EN 60529, Ø des buses 6,3mm, 0.3 bar et 12.5t/min.)

## Réparation et pièces de rechange

### Indications de sécurité :

*Les pièces garantes de la sécurité ne doivent être remplacées que par des pièces d'origine.*

*Les dépannages doivent être effectués uniquement par le personnel qualifié de l'utilisateur ou par le service après vente du fournisseur.*

Avant d'appeler votre fournisseur, notez vous les caractéristiques de la plaque signalétique.

a) désignation du matériel

b) date de fabrication

Complémentairement à ces données, veuillez indiquer le N° de référence de la pièce désirée.