



Descriptif

Chariot chaud/froid à 2 compartiments superposés entièrement en acier inoxydable 18/10. Pour bacs et grilles GN1/1.

Partie haute : étuve à air pulsé, réglable de la température de 30° à 90°C par commande électronique. Isolation par laine de roche épaisseur 40 mm. Fermeture de la porte par loqueteau magnétique. 8 niveaux.

Partie basse : réfrigérée par l'ajout d'une plaque eutectique GN1/1. Isolation par laine de roche épaisseur 40 mm. Fermeture de la porte par loqueteau magnétique. 6 niveaux.

4 roues pivotantes en polyamide dont 2 à frein Ø 125 mm.

Puissance : 230 V - 1000 W

Dimensions : L.605 x P.740 x H.1405 mm

Poids net : 95 kg



Raccordement électrique

Indication de sécurité :

L'appareil est prévu pour un service surveillé.

Afin d'éviter le coincement d'un doigt ou des blessures à la main, la hauteur de distribution ne doit jamais être inférieure au niveau supérieur du caisson.

Le réglage des ressorts se pratique sur un appareil froid.

Nature du courant : 230-50hz

Consommation de courant : nominal, voir plaque signalétique

Raccordement : prise de courant de sécurité

Mise en service

Indication de sécurité :

L'appareil est prévu pour un service surveillé.

Entretien et nettoyage

Indications de sécurité :

Retirer la fiche du réseau et laisser refroidir l'appareil, avant le nettoyage. Ne pas nettoyer l'appareil, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, avec un produit agressif ou au jet d'eau ou avec un nettoyeur à haute pression.

L'appareil peut être nettoyé au jet d'eau (essai IPX 5 d'après EN 60529, Ø des buses 6,3mm, 0.3 bar et 12.5l/min.)

Réparation et pièces de rechange

Indication de sécurité :

Avant d'appeler votre fournisseur, notez vous les caractéristiques de la plaque signalétique.

a) désignation du matériel

b) date de fabrication

Complémentairement à ces données, veuillez indiquer le N° de référence de la pièce désirée.