



Descriptif

Chariot chaud/froid à 2 compartiments superposés entièrement en acier inoxydable 18/10. Pour bacs et grilles GN2/1.

Partie haute : étuve à air pulsé, réglable de la température de 30° à 90°C par commande électronique. Isolation par laine de roche épaisseur 40 mm. Fermeture de la porte par loqueteau magnétique. 8 niveaux chauds.

Partie basse : réfrigérée par l'ajout d'une plaque eutectique GN1/1. Isolation par laine de roche épaisseur 40 mm. Fermeture de la porte par loqueteau magnétique. 6 niveaux froids.

4 roues pivotantes en polyamide dont 2 à frein Ø 125 mm.

Puissance : 230 V - 2000 W

Dimensions : L.802 x P.870 x H.1405 mm

Poids net : 100 kg



Raccordement électrique

Indication de sécurité :

L'appareil est prévu pour un service surveillé.

Nature du courant : 230-50hz

Consommation de courant : nominal, voir plaque signalétique

Raccordement : prise de courant de sécurité

Mise en service

Indication de sécurité :

L'appareil est prévu pour un service surveillé.

Entretien et nettoyage

Indications de sécurité :

Retirer la fiche du réseau et laisser refroidir l'appareil, avant le nettoyage. Ne pas nettoyer l'appareil, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, avec un produit agressif ou au jet d'eau ou avec un nettoyeur à haute pression.

L'appareil peut être nettoyé au jet d'eau (essai IPX 5 d'après EN 60529, Ø des buses 6,3mm, 0.3 bar et 12.5t/min.)

Réparation et pièces de rechange

Indications de sécurité :

Les pièces garantant la sécurité ne doivent être remplacées que par des pièces d'origine.

Les dépannages doivent être effectués uniquement par le personnel qualifié de l'utilisateur ou par le service après vente du fournisseur.

Avant d'appeler votre fournisseur, notez vous les caractéristiques de la plaque signalétique.

a) désignation du matériel

b) date de fabrication

Complémentairement à ces données, veuillez indiquer le N° de référence de la pièce désirée.