



Descriptif

Chariot entièrement en acier inoxydable 18/10, châssis en tube 25 x 25 mm.
Double entrée 325 mm pour plateaux GN1/1 et/ou GN1/2.

2 compartiments munis de glissières en "L" soudées, espacées de 89 mm.
Capacité de 14 plateaux GN1/1 ou 28 plateaux GN1/2
Plan de travail insonorisé avec galerie fil inox anti-chute.

Equipé de 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 à frein, en polyamide.

Dimensions (hors tout) : L 820 x P 630 x H 990 mm

Poids net : 30 kg
Charge maximale : 150 kg



Raccordement électrique

Aucun raccordement électrique

Mise en service

Indication de sécurité :

L'appareil est prévu pour un service surveillé.

Entretien et nettoyage

** Ne pas nettoyer l'appareil à l'eau courante ou à l'eau sous pression.*

** Nettoyer les appareils à sec ou bien les sécher après le nettoyage pour éviter la formation de moisissures, la croissance incontrôlée des germes et des bactéries.*

Réparation et pièces de rechange

Indication de sécurité :

Les pièces garantes de la sécurité ne doivent être remplacées que par des pièces d'origine.

Les dépannages doivent être effectués uniquement par le personnel qualifié de l'utilisateur ou par le service après vente du fournisseur.

Avant d'appeler votre fournisseur, notez vous les caractéristiques de la plaque signalétique.

a) désignation du matériel

b) date de fabrication

Complémentairement à ces données, veuillez indiquer le N° de référence de la pièce désirée.